


 **Záruka: 5 rokov**

 **TCI LED**

 **Zdroj: TCI**

 **Farba: antracit / Al**

 **Možnosť regulácie:  
Automatická  
s Midnight**

 **PG 9**

 **100 000h  
/ L90B10**

 **Prepätová  
ochrana 10kV**

 **Tepelne tvrdené  
bezpečnostné sklo**



**Ball - proof**




### Technické údaje

Pouličné osvetlenie, osvetlenie prechodov pre chodcov, obcí a miest, osvetlenie areálov.

<b>Vstupné napätie</b>	<b>Index podania farieb</b>	<b>Teplota svetla</b>
AC 220 – 240V	Ra > 70	2700K / 3000K / 4000K
<b>Uhol vyžarovania</b>	<b>Pracovná teplota</b>	<b>Krytie</b>
voliteľné	-40 °C ~ +45°C	IP66 / IK10

### Vyžarovací uhol



### Parametre


Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Účinnosť LED (lm/W)	Rozmery (mm)				Váha (kg)
						a	b	c	d	
VO3 23W 3000K	23	3 870	3 330	144	168	570	95	230	60	3,5
VO3 45W 3000K	45	7 610	6 540	144	169	630	95	265	60	5,0
VO3 65W 3000K	65	11 580	9 960	153	178	720	100	310	60	7,2



## Už ste počuli o funkcii midnight?

Táto funkcia svietidla je viacstupňová nočná regulácia intenzity osvetlenia a je súčasťou všetkých variantov svietidiel InLED VO3.



### Automaticky reguluje intenzitu svetla

A to napríklad:

- 100 % od západu slnka
- 50 % od 23:00
- 30 % od 0:00
- 50 % od 4:00
- 100 % od 6:00

## Objednávací kód

	Typ (W)	Regulácia
<b>VO3</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	23 45 65	<b>MIDNIGHT DALI</b> 0 (bez regulácie)

